

Oprawa Latte Led 1555 Ip40 39w 5450lm 830 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 100749 Kod PxF: DX006.1111.830.A000 / PX4090688



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **5450 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **2,60 kg**
- Moc oprawy **39 W**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa / tworzywo sztuczne**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne strukturyzowane**

- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność uderowa **IK08**
- EAC **Tak**
- Współczynnik migotania światła =

Klasyczna, kloszowa oprawa wewnętrzna do oświetlenia ogólnego wyposażona w wysokiej jakości źródła LED.

Wykonanie: Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym, boczki z wysokiej jakości tworzywa sztucznego formowane metodą termowtrysku, klosz półprzezroczysty wewnętrznie ryflowany.

Montaż: Nastropowy, zwieszany

Akcesoria: zawieszenie zwykłe 1szt., zawieszenie elektryczne 1szt.

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna


Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4090643 DX007.1111.830.565 A000		161	60
PX4090650 DX007.1111.840.565 A000		161	60
PX4090657 DX008.1111.830.1060 A000		161	60
PX4090664 DX008.1111.840.1060 A000		161	60
PX4090671 DX009.1111.830.1555 A000		161	60
PX4090678 DX009.1111.840.1555 A000		161	60
PX4090680 DX004.1111.830.565 A000		161	60
PX4090682 DX004.1111.840.565 A000		161	60

PX4090684 DX005.1111.830.1060 A000	161	60
PX4090686 DX005.1111.840.1060 A000	161	60
PX4090688 DX006.1111.830.1555 A000	161	60
PX4090690 DX006.1111.840.1555 A000	161	60
L - Długość		
W - Szerokość		
H - Wysokość / głębokość		



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



SPOSÓB MONTAŻU LATTE IP44 LED
LATTE IP44 LED - TYPE OF INSTALLATION

ZWIESZANY SUSPENDED	NATYNKOWY SURFACE	NAŚCIENNY WALL MOUNTED	NAŚCIENNY WALL MOUNTED
			
☒ IP40	☒ IP40	☒ IP40	☒ IP40
☒ IP44	☒ IP44	☒ IP44	☒ IP44

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.