

# Oprawa Vip Mini Led 875 24w 2960lm 830 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 101103 Kod PXF: BO002.2211.830.A000 / Px0921100



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **3400 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Moc oprawy **24 W**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Waga **2.00**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Kolor klosza/pokrywy **Brak**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Szary**

- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- PZH **Tak**

MINI stanowi rozszerzenie oferty o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego z bezpośrednim rozsyłem światła. Zastosowano diody LED. Podobnie jak w oprawie dodatkowe akcesoria umożliwiają różnorodną konfigurację połączeń opraw. Współczynnik mocy:  $\cos \phi > 0,95$ .

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM).

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, ścienny.

**Akcesoria:** Łącznik (liniowy, 90°, T, X, ścienny, sufitowy); zawieszania (zwykłe, elektryczne), końcówki.

**Zasilanie:** 230V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii. Regulacja PUSH DIMM na zapytanie.

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------|----------|----------|----------|
| PX0921001 31W | 1320     | 46       | 46       |
| PX0921008 31W | 1320     | 46       | 46       |
| PX0921015 38W | 1620     | 46       | 46       |
| PX0921022 38W | 1620     | 46       | 46       |
| PX0921029 31W | 1320     | 46       | 46       |
| PX0921036 31W | 1320     | 46       | 46       |
| PX0921043 38W | 1620     | 46       | 46       |
| PX0921050 38W | 1620     | 46       | 46       |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.