


Latarnia DL!/1xR40/1x24A: słup + wysięgnik R40, oprawa 24A/E27

Kod ElektriKo: 102423



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Źródło światła **E27**
- Wysokość słupa **9.25m**
- Wysięg wysięgnika **0.75m**

Zestaw:

- Latarnia 9.25m
- słup
- przewody

- wysięgnik R40
- oprawa E27

Powłoka antykorozyjna

Kolor RAL 7021

Fundament Specjalny

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp.dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

10	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm ²	–	–	
9	Tabliczka przyłączeniowa / Fuse box	–	1	
8	Oprawa/Luminary 24 NEXUS	poliwęglan/aluminium polycarbonate/aluminium	1	
7	Ramię/Arm R40	aluminium	1	
6	POLE/SŁUP DL	Rura stalowa/Steel pipe ø76	stal/steel (S235)	1
5		Rura stalowa/Steel pipe ø89	stal/steel (S235)	1
4		Rura stalowa/Steel pipe ø127	stal/steel (S235)	1
3		Rura stalowa/Steel pipe ø159	stal/steel (S235)	1
2		Ozdoby/ Decorations	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	4
1		Baza słupa/ Pole base DL	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1
Nr	Nazwa elementu/Element	Materiał/material	ilość quantity	uwagi notes

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.