

Słup oświetleniowy S-60PC-3PS elas

Kod ElektriKo: 102522



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Słupy uliczne stalowe z cechami bezpieczeństwa biernego wg PN-EN 12767

Norma PN-EN 12767:2019 klasyfikuje trzy przedziały poziomu pochłaniania energii przez konstrukcje wsporcze i określa je, jako:


- konstrukcje klasy HE – pochłaniające energię w wysokim stopniu (zatrzymują pojazd lub znacznie spowalniają); zalecane do stref wzmożonego ruchu pieszego i rowerowego oraz przejść dla pieszych, gdzie istnieje ryzyko wtórnego zderzenia z innymi uczestnikami ruchu lub przeszkodami w granicach obszaru zabudowanego,
- konstrukcje klasy LE – pochłaniające energię w niskim stopniu (spowalniają pojazd); zalecane w miejscach, gdy obawy o bezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów jest mniejsze z uwagi ograniczenia prędkości do 50 km/h lub mniej,

- konstrukcje klasy NE – nie pochłaniające energii (nieznacznie spowalniają, nie zatrzymują pojazdu); zalecane w miejscach gdzie po zderzeniu nie ma ryzyka wtórnej kolizji, tj na drogach szybkiego ruchu, autostrady, słupy klasy NE, nie powinny być stosowane w pasie centralnym oraz na wiaduktach estakadach, bez bariery, ponieważ ścięty słup może zostać wyrzucony na inny pas jezdni,
- konstrukcje klasy 0 – brak cech bezpieczeństwa biernego

Dane techniczne									
TYP	W	H	H ₂	Ød/D _E	Z	m*	a x a x h TYP		
	m	m	m	mm	mm/m	kg	m		
S-100C-PS	1,0	10	0,75	60/196	12	86	0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200-PS		
	1,5					87			
	2,0					89			
	2,5					91			
S-110C-PS	1,0	11	1,75			60/196		12	92
	1,5								93
	2,0								94
	2,5								95
S-120C-PS	1,0	12	2,75			60/196		12	98
	1,5								99
	2,0								100
	2,5								101

Klasyfikacja bezpieczeństwa biernego: **100HE3**

Ød, α° - Inne średnice montażowe opraw oraz kąt podniesienia należy określić w zapytaniu lub zamówieniu



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane wytrzymałościowe

TYP	W	Masa oprawy / wysięgnik	Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4				M _F
			Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ²]				
			I	I	II	III	
	m	kg	≤300m n.p.m	≤500m n.p.m.	≤300m n.p.m.	≤950m n.p.m.	kNm
Wysięgnik jednoramienny							
S-100C-PS	1,5	15	0,653	0,471	0,427	0,297	12,3
S-110C-PS	1,5	15	0,485	0,334	0,297	0,190	12,3
S-120C-PS	1,5	15	0,355	0,226	0,194	0,090	12,3
Wysięgnik dwuramienny							
S-100C-PS	1,5	15	0,652	0,426	0,370	0,214	12,3
S-110C-PS	1,5	15	0,456	0,268	0,222	0,100	12,3
S-120C-PS	1,5	15	0,300	0,140	0,100	-	12,3

* - Dane dla wysięgników jednoramiennych

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.