

Panel Sterujący MT50 - miernik z wyświetlaczem LCD

Kod ElektriKo: 102686



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wymiary [mm] **panel 98 x 98 mm, ramka 114 x 114 mm**
- Długość przewodów **2m**

Pobór własny Włączone podświetlenie i sygnalizacja akustyczna < 65mA

Włączone podświetlenie < 23 mA

Wyłączone podświetlenie < 15 mA

Temperatura otoczenia -20° C ÷ + 70° C

Wymiary panela 98 x 98 mm

Wymiary ramki 114 x 114 mm

Gniazdo przyłączeniowe RJ45

Długość przewodu Standard – 2 m

Waga ~ 0,23 kg

Monitor MT50 – miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD, wskazuje informację systemu, wykryte błędy i aktualne parametry pracy.

Miernik MT50 przeznaczony jest do pracy z kontrolerami typu MPPT Tracer xxxxA oraz LSxxxxB.

Obsługuje zarówno najnowszy protokół komunikacyjny jak i zaawansowane technologie zarządzania napięciem w obsługiwanych kontrolerach.

Automatyczna identyfikacja i wyświetlanie typu, modelu i odpowiednich parametrów pracy obsługiwanych kontrolerów.

Wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych operacyjnych i statusu pracy podłączonego kontrolera i ich prezentacja w postaci cyfrowej, symboli graficznych i tekstowych na dużym i czytelnym ekranie LCD.

Bezpośrednie, wygodne i szybkie działanie przy pomocy sześciu przycisków funkcyjnych i nawigacyjnych.

Zarówno dane jak i zasilanie przesyłane są jednym kablem – brak konieczności podłączania zasilania zewnętrznego.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym danych, zdalne przełączanie obciążenia kontrolerów i przeglądania danych oraz modyfikacja parametrów kontrolera, pobiera parametry sterujące pracą odbiorników.

Wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o awariach układu i ich sygnalizacja alarmem akustycznym.

Dłuższy zasięg komunikacji dzięki zastosowanemu interfejsowi RS485.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.