

Zasilacz stałoprądowy LED o mocy 60W FTPC60C1400 v 1400ma

Kod ElektriKo: 103529



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **59,5W**
- Prąd znamionowy **1400mA**

Cechy:

- Zasilacz stałoprądowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Zwarciovowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowymi

© SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	FTPC60C700	FTPC60C1050	FTPC60C1400	FTPC60C2100
WYJŚCIE				
Prąd znamionowy	700mA	1050mA	1400mA	2100mA
Napięcie w stanie bez obciążenia(max.)	100VDC	70VDC	51VDC	36VDC
Zakres napięcia	43 ÷ 86VDC	28.5 ÷ 57VDC	21÷ 42.5VDC	14.5÷ 28.5VDC
Moc znamionowa	60.2W	59.85W	59.5W	59.85W
Dokładność stabilizacji I _{WV}	10%			
Tętnienia i szumy (max.) [2]	150mA _{p-p}	90mA _{p-p}	180mA _{p-p}	70mA _{p-p}
Tolerancja prądu [3]	± 10%			
Czas ustalania, narastania [4]	500ms, 50ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem			
Czas podtrzymania (typ.)	20ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem			
WEJŚCIE				
Zakres wartości napięcia	200 ÷ 240VAC			
Zakres częstotliwości napięcia	47 ÷ 63Hz			
Współczynnik mocy (typ.)	PF > 0.9 / 230VAC pod pełnym obciążeniem			
Sprawność (typ.)	85%			
Prąd AC (typ.)	0.4A / 230VAC			
Prąd rozruchowy (max.)	120A / 230VAC (25°C)			
Moc w stanie bez obciążenia (max.)	< 1W			

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.