

Maszt oświetleniowy 16m / 4mm

Kod ElektriKo: 105569



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **16 m**
- Typ fundamentu **F5/1**
- Grubość ścianki słupa **4 mm**

Masztły od 8÷20 m wykonywane są ze stali S355

• Dla podanych powierzchni wiatrowych oraz przyjętej masy naświetlaczy konstrukcje spełniają wymagania stanu granicznego nośności według PN-EN 40-3-3

• Podane powierzchnie są maksymalnymi powierzchniami przewidzianymi dla typowych rozwiązań, w celu zamontowania konstrukcji przekraczających parametry zawarte w tabeli prosimy o kontakt telefoniczny

- Maszty od 8÷12 m mają standardowo jedną wnękę rewizyjną
- Zastosowanie fundamentów prefabrykowanych do masztów należy każdorazowo zweryfikować w oparciu o wyniki analizy gruntu

Typ Type							maksymalna powierzchnia wiatrowa [m²] max wind area				M [kNm]	T [kN]	
	[m]	[mm]	g/d [mm]	a x b [mm]	[mm]	strefa wiatrowa / wind zone			[kg]	[kg]			
						I do 300 m n.p.m.	II do 300 m n.p.m.	III do 400 m n.p.m.					
MN 8/3/F250	8	3	103/225	100x400	500	B-150	1,43	0,98	1,17	50	15,52	2,42	117
MN 9/3/F250	9	3	103/225	100x400	500	B-150	1,08	0,73	0,88	50	15,58	2,29	130
MN 10/4/F250	10	4	104/225	100x400	500	B-160	1,62	1,12	1,33	50	24,52	3,08	184
MN 11/4/F250	11	4	104/225	100x400	500	B-160	1,29	0,88	1,05	50	24,58	2,94	201
MN 12/4/F250	12	4	104/225	100x400	500	B-160	1,02	0,68	0,82	50	24,65	2,85	218
MS 10/4/F250	10	4	102/248	100x400	500	B-200	2,03	1,40	1,68	100	30,00	3,69	194
MS 11/4/F250	11	4	102/248	100x400	500	B-200	1,64	1,12	1,35	100	30,08	3,52	212
MS 12/4/F250	12	4	102/248	100x400	500	B-200	1,33	0,89	1,09	100	30,17	3,39	230
MS 14/4/F300	14	4	102/295	120x500	500	F2	1,34	0,86	1,07	100	37,87	3,91	332
MS 16/4/F400	16	4	102/315	120x500	500	F-5/1-16	1,15	0,70	0,90	100	43,26	4,22	431
MS 18/4/F400	18	4	102/358	120x500	500	F-5/1-18	1,25	0,72	0,96	100	55,27	5,02	525
MS 20/4/F400	20	4	102/389	120x500	500		1,18	0,63	0,88	100	64,54	5,63	630
MW 14/4/F400	14	4	127/384	120x500	500	F-5/1-16	2,94	1,94	2,38	100	63,11	5,99	441
MW 16/4/F400	16	4	127/420	120x500	500	F-5/1-16	2,77	1,77	2,21	100	74,38	6,56	540
MW 18/4/F400	18	4	127/456	120x500	500	F-5/1-18	2,60	1,60	2,05	100	86,18	7,19	641
MW 20/4/F500	20	4	127/501	120x500	500		2,56	1,51	1,97	100	101,51	8,06	808

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.