

Lampa awaryjna PRIMOS CLA LED 0000-CL-2W-LVAM-X-X-TS-CW-9016

Kod ElektriKo: 105686 Kod Hybryd: PRIMOS CLA LED
0000-CL-2W-LVAM-X-X-TS-CW-9016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**

CL - classic, 2W - moduł LED zasilany mocą 2W, LVAM - niskonapięciowy system zasilania rozproszonego z adresacją opraw LVDBS, X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM), X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM), TS - standardowy zakres temperatur pracy (Standard Temperature range), CW - zimna (5200 - 5700K), 9016 -

RAL9016 (biały)


Zastosowanie:

PRIMOS CLA jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy. Klosz mleczny


i specjalne optyki pozwalają na użycie oprawy PRIMOS CLA, gdzie występuje bezpośredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oświetlony równomiernie na dużej powierzchni.

Systemy:


ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.