


Zestaw Oświetleniowy LINE I -5 LED 36, 3 500 K, optyka T4, anodowany inox, bez zabezpieczenia elastomerem

Kod ElektriKo: 106898 Kod Rosa: 2150400/32/3/T4/C45/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5000**
- Temperatura barwowa [K] **3500**
- Moc LED [W] **36 W**
- Moc całkowita **39 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **5 m**

- Waga **27.60**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Układ optyczny- soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał- stop aluminium, anodowany, klosz – szyba hartowana

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 16

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)