

CANOPUS HE 22000/840 DALI M3hAt

Kod ElektriKo: 107780 Kod Trevos: 74815



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **126,5**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **155**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **19570**
- Strumień świetlny źródła LED [lm] **22000**
- Ilość na palecie **10**
- Waga **11.60**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **0 ... 35 °**
- Źródło światła **LED (w komplecie)**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**

Dane techniczne

Efektywność świetlna: 157 lm/W

Stopień ochrony: IP65

Minimalna temperatura otoczenia: $t_a = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Maksymalna temperatura otoczenia: $t_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$

Minimalna temperatura otoczenia: $t_a = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ w wersji z zapasowym źródłem światła

Maksymalna temperatura otoczenia: $t_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ w wersji z zapasowym źródłem światła

Żywotność: 50000 godzin / L90/B50

Wytrzymałość na uderzenie: IK10

Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3

Materiały/wykończenia

Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Dyfuzor: Satynowe, bezpieczne szkło wzmacniane termicznie

Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Uszczelka: EPDM przyklejona do podstawy lampy

Przylącze: Złącze, kabel 0,4 m



Listwa zaciskowa: złącze, kabel 0,4 m



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.