

Oprawa przemysłowa liniowa EML LED 600 /18 /3P /II klasa

Kod ElektriKo: 108642



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **18W**
- Strumień świetlny lampy [lm] -
- Temperatura barwowa [K] -
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP66/67**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Wymiary **660x145x101mm**
- Waga **3.80**

Oprawa liniowa EML LED przeznaczona jest głównie do oświetlania ogólnego hal produkcyjnych i magazynowych z możliwością wystąpienia zapylenia, zawilgocenia, bryzgów wody w środowisku pracy m.in: ciągi technologiczne przemysłu chemicznego, naftowego, petrochemicznego, gazowniczego, energetycznego, górniczego, drzewnego, papierniczego, przetwórstwa sypkich materiałów kopalnianych, budowlanych i spożywczych (atest PZH). Do stosowania wewnątrz budynków.

Napięcie znamionowe	200-240 V AC/DC 50-60/0 Hz (110V jako opcja) 220-240 V AC 50-60Hz - wersje z akumulatorem
Klasa ochronności	I (II na zapytanie)
Stopień ochrony IP	IP 66/67;
Klasa ochrony IK	IK08
Dopuszczalna temperatura otoczenia	0°C do +50°C - wersje bez akumulatora -20°C do +40°C - wersje HP 0°C do +50°C - wersje z akumulatorem -20°C do +50°C - wersje z akumulatorem wyk. LT -20°C do +75°C - wersje wysokotemperaturowe
Źródła światła	diody LED
Temperatura barwowa	4000K (inne jako opcja)
Żywotność	L80, 100 000 h (inne jako opcja)
Akumulator	3H -LiFePO ₄ max 12 Ah, dla wyk HEO
Źródła światła	moduł LED
Współczynnik oddawania barw Ra	>80
Moc	według wykonania +/-5%

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.