

Plafon LED IP54 SIRIUS 330 WH 3300 HF 830 OP/PC

Kod ElektriKo: 108899 Kod Glamox: SIR109867



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **29 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3300 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Napięcie [V] **230 V AC**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Kolor **biały, barwiony w masie**
- Klosz **opalowy PC**
- Wymiary **65mm x 330mm**

Płaski, walcowaty plafon z białego tworzywa. Wysokoprzepuszczalny, odporny na żółknięcie, równomiernie rozświetlony dyfuzor z poliwęglanu. Korpus z białego poliwęglanu, nieprzepuszczającego światła. Lekka konstrukcja pozwala na montaż na wielu rodzajach stropu. Wysoka odporność na uderzenia - IK07 oraz odporność przed bryzgami wody. Brak efektu tętnienia – zasilacz flicker free. Montaż nastropowy lub naścienny. II klasa ochronności elektrycznej. Beznarzędziowe otwieranie oprawy w systemie TWIST. Podwyższony stopień szczelności oprawy pozwala na zastosowanie jej w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz pod zadaszeniem.

Cechy i zalety:

- Idealna równomierność rozświetlenia klosza dzięki gęsto ułożonym punktom LED
- Podwyższony stopień szczelności IP54
- Odporność na uderzenie IK07
- Wydajność do 115 lm/W
- Szybki montaż dzięki systemowi TWIST
- Zasilacz flicker free – brak efektu tętnienia