

ZESTAW ELVIS

Kod ElektriKo: 109153 Kod TM Technologie: TM-MN.ELV001



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Umożliwia, w zależności od zastosowanych modułów, podłączenie opraw świetlówkowych, halogenowych oraz led. Centralna bateria obsługuje do 24 obwodów wyjściowych, 64 podstacji. Maksymalna liczba obsługiwanych obwodów wynosi 1536, co umożliwia podłączenie i monitorowanie do 30 720 opraw.

Informacje o systemie

Zasilanie	230 V AC / 50 Hz
Napięcie nominalne	216 V DC
Akumulatory	Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe, żywotność do 12 lat
Obwody wyjściowe	Do 24 obwodów wyjściowych z dowolnie programowalnym trybem pracy
Ładowanie	CC / CV
Tryb pracy	Dowolne programowanie poszczególnych obwodów: sieciowa,

	pozanikowa, mieszana
Maksymalna obciążalność linii	2,5 A
Moc	540 VA
Liczba podstacji	< 64
Liczba obsługiwanych obwodów	< 1536
Liczba podłączonych opraw	< 30 720
Klasa izolacji	I
Stopień Szczelności	IP20



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.