

# Światłówka Master TL-E Circular Super 80 40W/830

Kod ElektriKo: 29232 Kod Philips: 928027483070



## Dane techniczne:

- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. EM 25°C znam. **3200 Lm**
- Moc lampy **40 W**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Szerokość całkowita E **393.7 (min), 406.4 (max) mm**
- Szerokość wewnętrzna I **341.0 (min), 347.7 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **0.250 kg**
- Trzonek **G10q**

- Kształt bańki **C-T9 [C-T 29 mm]**
- Trwałość 50% EM **9000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **85 Ra8**
- Śr. lum. EM **0.85 cd/cm<sup>2</sup>**
- Optymalna temperatura **25 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Średnica D **27.1 (min), 30.9 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **12**

Ta okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Nadaje się do stosowania w różnych oprawach do różnych celów (w tym dekoracyjnych) w miejscach pobytu ludzi, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

Okrągła energooszczędna świetlówka z poprawionym oddawaniem barw

- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw i wysoka skuteczność świetlna
- Symetryczna dystrybucja wiązki świetlnej

Ta okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Nadaje się do stosowania w różnych oprawach do różnych celów (w tym dekoracyjnych) w miejscach pobytu ludzi, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

## Charakterystyka urządzenia

- Wysokowydajne 3-pasmowe pokrycie fluorescencyjne

## Aplikacje/Zastosowania

- W domach, szkołach, biurach, sklepach i budynkach użyteczności publicznej