

Pakiet akumulatorów Ni-Cd 6,0V 2500mAh ogniwa w linii

Kod ElektriKo: 36681



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wymiary **fi 25 mm /240 mm**
- Waga **0.35**

Stosowanie akumulatorów Ni-Cd w zestawach awaryjnego oświetlenia pozwala na:

- zasilanie modułów awaryjnego oświetlenia
- pracę w temperaturze otoczenia równej 70 °C
- pełne naładowanie w ciągu 24 godzin
- czas życia pakietu 4-6 lat (500-1000 cykli)
- bezpieczne źródło energii (nie ma tendencji do eksplozji w wysokiej temperaturze)
- odporny na złe warunki pracy i przeładowania

Dane techniczne	napięcie pakietu	moc świetłówki	pojemność akumulatora	czas pracy awaryjne
	2,4V NiCd HT	6W-11W	1,5 Ah	1h
			2,5 Ah	2h
			4,0 Ah	3h
	3,6 V NiCd HT	18W-36W	1,5 Ah	1h
			2,5 Ah	2h
			4,0 Ah	3h
	4,8 V NiCd HT	58W	1,5 Ah	1h

2,5 Ah
4,0 Ah

2h
3h

Cena dotyczy zakupu pakietu w ilości min. 10szt. Zakup akumulatorów w mniejszych ilościach możliwy jest za dopłatą (koszt ustalany indywidualnie).

Przy zamówieniu prosimy o podanie w uwagach typu konektora / wtyczki na końcu przewodu
<https://www.elektriko.pl/akumulatory/#konektory>

W przypadku braku tej informacji zostanie wysłany pakiet zakończony gołym przewodem.