

# Oprawa Lugstar Premium Led P/t Ed 1250lm/840 72° Biały

Kod ElektriKo: 55342 Kod LUG: 030241.5L02.321



## Dane techniczne:

- Kąt świecenia **72°**
- Moc oprawy[W] **10**
- Skuteczność[lm/W] **125**
- Strumień oprawy[lm] **1250**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,1**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +40**

- Ilość na palecie **240**
- Wymiary [mm] W H **192 117**
- Wymiary montażowe [mm] W **170**
- Detal **biały**
- rodzaj\_zrodla\_swiatla\_LED **źródło światła LED**
- ikona\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- napiecie\_zasilajace\_230v **napiecie zasilające 230V**
- stopien\_szczelnosci\_ip\_20 **stopień szczelności IP 20**
- nie\_okrywac\_materialem\_termoizolacyjnym **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- klasa\_ochronnosci\_III **II klasa ochrony**
- stopien\_szczelnosci\_ip\_43\_20 **stopień szczelności IP 43/20**

## Charakterystyka

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED

## Opis techniczny

obudowa oprawy i pierścien z aluminium w kolorze białym, odbłyśnik z aluminium zapewniającego najwyższą sprawność świetlną oprawy, radiator aluminiowy zapewniający skuteczne pasywne chłodzenie modułu LED, elektroniczny zasilacz LED w komplecie

## Zastosowanie

sale sprzedaży sklepów, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

## Montaż

w sufitach o grubości 8-25 mm przy pomocy uchwytów (w komplecie), UWAGA! Nie zaleca się montować w sufitach o małej wytrzymałości mechanicznej (np.: wełna mineralna, wata szklana). Wymagane dodatkowe wzmocnienie sufitu., Dostępny dodatkowo płyta montażowa wzmacniająca powierzchnię sufitu (patrz akcesoria).

## Wymiary

| Kod             | Wymiary WxH [mm] | Otwory montażowe [mm] | Masa [kg] |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|
| IP20            |                  |                       |           |
| 030241.5L01.3XX | Ø192 115         | Ø170                  | 1,5       |
| 030241.5L02.3XX | Ø192 115         | Ø170                  | 1,5       |
| 030241.5L03.3XX | Ø192 115         | Ø170                  | 1,5       |
| 030241.5L04.3XX | Ø192 115         | Ø170                  | 1,5       |
| 030241.5L05.3XX | Ø192 160         | Ø170                  | 2,0       |
| 030241.5L06.3XX | Ø192 160         | Ø170                  | 2,0       |
| IP43            |                  |                       |           |
| 030261.5L01.3XX | Ø192 117         | Ø170                  | 1,5       |
| 030261.5L02.3XX | Ø192 117         | Ø170                  | 1,5       |
| 030261.5L03.3XX | Ø192 117         | Ø170                  | 1,5       |
| 030261.5L04.3XX | Ø192 117         | Ø170                  | 1,5       |
| 030261.5L05.3XX | Ø192 117         | Ø170                  | 1,5       |
| 030261.5L06.3XX | Ø192 117         | Ø170                  | 1,5       |

## Akcesoria

|               |   |              |                            |
|---------------|---|--------------|----------------------------|
|               |   | 150100.00518 | Płyta montażowa            |
| 030241.5L01.3 | X | X            |                            |
|               |   | 1            | Kolor pierścienia<br>biały |

|   |               |           |
|---|---------------|-----------|
|   | 3             | czarny    |
|   | 4             | czerwony  |
|   | 5             | niebieski |
|   | 6             | zielony   |
|   | Kąt świecenia |           |
| 1 | 36°           |           |
| 2 | 76°           |           |