

Manga Future Smd Led 32w Z Gniazdami

Kod ElektriKo: 71575



Dane techniczne:

- Klasa ochronności I
 - Moc **32W**
 - Stopień ochrony IP **IP54**
- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 32W
- Stopień szczelności: IP 54
- Uderzenioodporna obudowa
- Wielopozycyjne ramię z blokadą kątu nachylenia oprawy
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Uchwyty do nawijania przewodu
- Ergonomiczna rączka
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0mm² (5m)
- Waga: 2,8 kg
- Opcjonalnie dostępne:
- Dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy

- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Wyłącznik
- Backlight (dodatkowe źródło światła POWER LED 1W w tylnej części oprawy) + wyłącznik
- Radiowy czujnik ruchu (RCR)

Charakterystyka:

Nowoczesny naświetlacz zaprojektowany specjalnie pod kątem wysokowydajnej technologii SMD LED oraz wyjątkowych funkcji usprawniających oświetlenie miejsca pracy. Diody SMD LED o mocy zaledwie 32W dostarczają bardzo wysoki strumień światła 2.950 lm. Ich żywotność przekracza 50.000h, co oznacza brak konieczności wymiany źródła światła przez wiele lat oraz . Uderzenioodporna obudowa oraz klosz wykonany z poliwęglanu zapewniają najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Materiał klosza został stworzony specjalnie dla oświetlenia LED – ogranicza on efekt olśnienia przy minimalnej konsumpcji strumienia świetlnego. Posiada on również podwyższoną wytrzymałość na wysokie temperatury oraz długotrwałe promieniowanie UV. Oprawa jest bryzgoszczelna i wytrzymała na trudne warunki atmosferyczne. Niewielka waga, wielopozycyjne ramię oraz specjalna blokada kąta nachylenia lampy ułatwiają zarówno transport jak i zamocowanie oprawy dla optymalnego ukierunkowania światła. Opcjonalnie oprawa może pełnić funkcję przedłużacza dzięki wbudowanym z tyłu obudowy gniazdom elektrycznym. Inną opcjonalną funkcją jest oświetlenie tylne ułatwiające odnalezienie lampy w ciemnej przestrzeni lub też oświetlenie przedmiotów znajdujących się z tyłu.

Zastosowanie:

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień światła oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interweniujących przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Wielopozycyjne ramię oraz liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień światła pozostawiając wolne ręce pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga ułatwiają jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

Cechy szczególne:

- wysokowydajne SMD LED o mocy 32W
- uderzenioodporna obudowa
- anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia oprawy
- ergonomiczna rączka
- uchwyty do nawijania przewodu
- gumowy przewód o długości 5m H07RN-F 2x1mm²
- opcjonalne dwa gniazda z tyłu oprawy oraz przewód H07RN-F 3x1,5mm²
- opcjonalny wyłącznik i / lub oświetlenie tylne