

Velo Wall Led 1745 44w 5540lm 830 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 77769 Kod PXF: BF005.2211.830.A000 / Px4022855



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x44W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **naścienny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °**
- Barwa światła **Biała**

- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**

Nowa wersja zyskującej dużą popularność oprawy Velo wykonana w wersji na lampy LED. Została stworzona z subtelnego profilu aluminiowego oraz umożliwiono jej łączenie w linie (tylko w wersji OPAL) oraz zwieszanie. Dzięki swojemu kształtowi jest doskonałym rozwiązaniem do instalacji w narożach, a tym samym oświetlania korytarzy, klatek schodowych oraz innych miejsc o ograniczonej przestrzeni.

Uwaga: Okablowanie przelotowe na zapytanie

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Okablowanie przelotowe na zapytanie. W wersji zwieszanej: elementy umożliwiające zamocowanie zwieszaków w komplecie. Wersja naścienna: montaż oprawy do podłoża za pomocą dodatkowych otworów wykonanych w obudowie.

Montaż: Ścienny, zwieszany.

Akcesoria: Zawieszenia (zwykle PX0922143, elektryczne PX0922021), łącznik liniowy, końcówki.

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4022197 23W	925	101	64
PX4022204 23W	925	101	64
PX4022211 28W	1155	101	64
PX4022218 28W	1155	101	64
PX4022221 38W	1615	101	64
PX4022223 38W	1615	101	64
PX4022225 23W	925	101	64
PX4022232 23W	925	101	64
PX4022239 28W	1155	101	64
PX4022246 28W	1155	101	64
PX4022248 38W	1615	101	64
PX4022250 38W	1615	101	64
PX4022141 23W	925	101	64
PX4022148 23W	925	101	64
PX4022155 28W	1155	101	64
PX4022162 28W	1155	101	64
PX4022164 38W	1615	101	64
PX4022166 38W	1615	101	64
PX4022169 23W	925	101	64
PX4022176 23W	925	101	64
PX4022183 28W	1155	101	64
PX4022190 28W	1155	101	64
PX4022191 38W	1615	101	64
PX4022192 38W	1615	101	64


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.