

98674. Oprawa uliczna LED 70W 4000K 8400LM IP66

Kod ElektriKo: 79209 Kod Bemko: 9.01.001.12236.99705



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230VAC/50-60 Hz**
- Moc **70W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **8400lm**
- Barwa światła **4000K**
- Klasa ochronności **I**

Wysokiej jakości oprawa uliczno-parkingowa.

- stop aluminium, szkło hartowane
- diody LED z soczewkami
- radiator odprowadzający ciepło
- niezawody zasilacz
- możliwość regulacji kąta pochylenia

Trwałość L70B50: 50000h

Moc oprawy	30 W	45 W	70 W	100 W
Wymiary dł./szer./wys.	520 x 212 x 100 mm	520 x 212 x 100 mm	520 x 212 x 100 mm	640 x 260 x 125 mm
Masa oprawy	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg	6,5 kg
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy, szkło hartowane	Odlew aluminiowy, szkło hartowane	Odlew aluminiowy, szkło hartowane	Odlew aluminiowy, szkło hartowane
Kolor obudowy	Szary	Szary	Szary	Szary
Konstrukcja obudowy	Dwukomorowa	Dwukomorowa	Dwukomorowa	Dwukomorowa
Montaż pionowy lub poziomy	Wysięgnik 48 mm - 60 mm	Wysięgnik 48 mm - 60 mm	Wysięgnik 48 mm - 60 mm	Wysięgnik 48 mm - 60 mm
Zakres kąta nachylenia	-10° do +20°	-10° do +20°	-10° do +20°	-10° do +20°
Powierzchnia boczna oprawy	0,023 m ²	0,023 m ²	0,023 m ²	0,037 m ²
Zalecana wysokość montażu	5 - 12 m	5 - 12 m	5 - 12 m	5 - 12 m