

Ot 110/120-277/1a4 2dim Lt2 P5

Kod ElektriKo: 82690 Kod Osram: 4052899253438



Dane techniczne:

- Znamionowa moc **110 W**
- Prąd znamionowy **0,54 A**
- Napięcie wyjściowe **108...305 V**
- Długość **168,0 mm**
- Wysokość **38,0 mm**
- Szerokość **68,0 mm**
- Masa produktu **740,00 g**
- Napięcie znamionowy **220 240 V**
- Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**
- Napięcie wejściowe **198 264 V**
- Odporność na napięcie udarowe (L - N) **1 kV**
- Izolacja między obwodem pierw i wtórnym **3.75 kV**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0.2 1.5 mm²**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0.2 1.5 mm²**
- Materiał obudowy **Tworzywo sztuczne**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 +50 °C**
- Maks. temperatura obudowy **110 °C**
- Zakres temperatury magazynowania **-25 85 °C**
- Trwałość SE **50000 h**
- Obudowa (z domieszkami) **Nie**
- Interfejs ściemniający **DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor**
- Maks. długość przewodu **2.0 m**
- Zakres regulacji **1 100 %**
- Ściemnianie **Tak**
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatycznie odwracalne**
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe **Automatycznie odwracalne**
- Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego **Tak**
- Nadaje się do opraw o kl. ochronności **I / II**
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem **Automatycznie odwracalne**
- Ujemny temp. wsp. rezystancji, wejście **Nie**
- Stały poziom strumienia świetlnego **Możliwość programowania/ Programowalne**
- Znaki stacji badawczych **ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

Zasilacze prądowe z możliwością regulacji firmy OSRAM