

# Profil do liniowych modułów LED Profilo C 2m

Kod ElektriKo: 86902 Kod Kanlux: 26541



## Dane techniczne:

- 179 do zastosowania wewnątrz
- wykonane z aluminium

Oferujemy Wam pełen komplet przeznaczony do montażu taśm LED – PROFILO. Oprócz samych profili, wśród których każdy znajdzie odpowiadający mu model, w serii PROFILO znajdziecie również uchwyty montażowe, zaślepki oraz szybki. Wszystko co jest potrzebne aby w sposób w pełni profesjonalny i estetyczny stworzyć wymarzone oświetlenie z użyciem taśm LED.

| Nazwa     | Zdjęcie                                                                             | Rysunek techniczny                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILO A |    |    | Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy<br>Profil o długości 1 m<br>Klosz CLICK<br>Maksymalna szerokość paska LED 8mm                                                                                                                                                                                                          |
| PROFILO B |    |    | Mały, nawierzchniowy uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy<br>Profil o długości 1m lub 2m<br>Dwa poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od ściany lub bez)<br>Klosz SCLICK<br>Maksymalna szerokość paska LED 8mm                                                                                                         |
| PROFILO C |    |    | Kątowy (30 i 60 stopni) profil dekoracyjno-oświetleniowy<br>Profil o długości 1m lub 2m<br>Dwa kąty świecenia 30 i 60 stopni<br>Klosze SLIDE, CLICK<br>Maksymalna szerokość paska LED 10mm                                                                                                                                          |
| PROFILO D |    |    | Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy<br>Profil o długości 1m lub 2m<br>Klosze SLIDE, CLICK<br>Maksymalna szerokość paska LED 10mm                                                                                                                                                                                        |
| PROFILO E |    |    | Kątowy (45 stopni) profil dekoracyjno-oświetleniowy<br>Profil o długości 1m lub 2m<br>Do narożników gablot, do wpuszczania, do podświetlania stopni schodowych<br>Klosze SLIDE, CLICK<br>Maksymalna szerokość paska LED 10mm                                                                                                        |
| PROFILO F |    |    | Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy<br>Profil o długości 1m lub 2m<br>Możliwość uzyskania ciągłej linii światła (pasek 120 LED/m i biały klosz)<br>Klosz SCLICK<br>Maksymalna szerokość paska LED 8mm                                                                                                                      |
| PROFILO G |    |    | Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy do podłóg<br>Profil o długości 1m lub 2m<br>Klosz odporny na ścieranie<br>Możliwość uzyskania wyższego stopnia IP (przy zastosowaniu uszczelki)<br>Klosz CLICK<br>Maksymalna szerokość paska LED 12mm                                                                                     |
| PROFILO H |   |  | Profil dekoracyjno-oświetleniowy do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny<br>Profil o długości 1m lub 2m<br>Minimalny promień gięcia 50 cm<br>Profil zachowuje kształt wygięcia<br>Klosz CLICK ( 2 rodzaje )<br>Maksymalna szerokość paska LED 12mm                                                              |
| PROFILO I |  |  | Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy<br>Profil o długości 1m lub 2m<br>Profil w dwóch kolorach (anodowany i biały)<br>Możliwość zastosowanie w płycie karton-gips (uchwyt sprężyna)<br>Klosze SLIDE, CLICK<br>Możliwość uzyskania ciągłej linii światła (pasek 120 LED/m i biały klosz)<br>Maksymalna szerokość paska LED 10mm |
| PROFILO J |  |  | Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy<br>Profil o długości 1m lub 2m<br>Profil w dwóch kolorach (anodowany i biały)<br>Klosz SCLICK<br>Maksymalna szerokość paska LED 12mm                                                                                                                                                |
| PROFILO K |  |  | Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy<br>Profil o długości 1m lub 2m<br>Profil w dwóch kolorach (anodowany i biały)<br>Klosz SCLICK<br>Maksymalna szerokość paska LED 12mm                                                                                                                                                      |