Oprawa Awaryjna LED OWA ALSU LED 0000-PL-RO-3W-AT-1h-SM-CW-9003-FT

Kod Elektriko: 89802 Kod Hybryd: 5902959158854

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **260**
- Temperatura barwowa [K] **5700-6500**
- Napięcie [V] **195-265**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40°C**
- Kolor **9003 - RAL 9003 (biały)**
- Czas pracy na baterii **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tryb pracy **SM - jasny przełączany (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**

info@elektriko.pl

- Testowanie **AT - autotest**

Zastosowanie:

OWA ALSU oprawą natynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Obudowa z ekstrudowanego aluminium i opcjonalny szklany klosz umożliwia użycie oprawy OWA ALSU w trudnych warunkach atmosferycznych

[redacted]	AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
[redacted]	CB	195-265VAC 50-60Hz
[redacted]		80-275VDC
[redacted]	CBAM	195-265VAC 50-60Hz
[redacted]		170-275VDC
[redacted]	LVAM	6 - 32VDC
klasa ochronności	AT, CT, CB, CBAM	I
[redacted]	LVAM	III
stopień ochrony		IP65
źródło światła		moduł LED
temperatura barwowa		5700-6500K (CW)
współczynnik oddawania barw		70
moc źródła światła		3W
[redacted]	RO, RP, AP	260lm
[redacted]	SD	225lm
trwałość źródła światła		> 50 000h
typ akumulatora	AT, CT	Ni-MH HU
czas ładowania akumulatora	AT, CT	16 - 24h
czas pracy awaryjnej	AT, CT	1h, 2h, 3h
[redacted]	AT, CT	+5 - +40°C
[redacted]	CB, CBAM	TS: -10 - +45°C TE: -25 - +45°C
[redacted]	LVAM	-25 - +50°C
przystosowanie do łączenia przelotowego		nie

Obudowa:

Materiał obudowy: aluminium malowane proszkowo

Materiał klosza: PMMA lub szkło

info@elektriko.pl