

Oprawa Awaryjna LED OWA ALSU LED 0000-PL-RO-3W-AT-3h-SM-CW-9003-FT

Kod ElektriKo: 89804 Kod Hybryd: 5902959158816



Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **260**
- Temperatura barwowa [K] **5700-6500**
- Napięcie [V] **195-265**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40° C**
- Kolor **9003 - RAL 9003 (biały)**
- Czas pracy na baterii **3h - czas pracy awaryjnej wynoszący 180 minut**
- Tryb pracy **SM - jasny przełączany (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**

- Testowanie **AT - autotest**

Zastosowanie:

OWA ALSU oprawą natynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Obudowa z ekstrudowanego aluminium i opcjonalny szklany klosz umożliwia użycie oprawy OWA ALSU w trudnych warunkach atmosferycznych

Warianty oprawy	AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
Warianty oprawy	CB	195-265VAC 50-60Hz
Warianty oprawy	CBAM	80-275VDC
Warianty oprawy	LWAM	170-275VDC
Warianty oprawy	AT, CT, CB, CBAM	6-32VDC
Warianty oprawy	LWAM	1
Warianty oprawy		IP65
Warianty oprawy		moduł LED
Warianty oprawy		5700-6500K (CWI)
Warianty oprawy		70
Warianty oprawy	RO, RP, AP	280
Warianty oprawy	SD	260mm
Warianty oprawy		225mm
Warianty oprawy		< 50 000h
Warianty oprawy	AT, CT	16-24h
Warianty oprawy	AT, CT	16-24h
Warianty oprawy	AT, CT	16-24h
Warianty oprawy	AT, CT	16-24h
Warianty oprawy	CB, CBAM	+5...+40°C
Warianty oprawy		TS: -10...+40°C
Warianty oprawy		TE: -25...+45°C
Warianty oprawy	LWAM	-25...+50°C
Warianty oprawy		mm

Obudowa:

Materiał obudowy: aluminium malowane proszkowo

Materiał klosza: PMMA lub szkło