

Oprawa Awaryjna LED OWA ALSU LED 0000-PL-RO-3W-AT-3h-NM-CW-9003-FT

Kod ElektriKo: 89805 Kod Hybryd: 5902959158823



Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **260**
- Temperatura barwowa [K] **5700-6500**
- Napięcie [V] **195-265**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+5 - +40° C**
- Kolor **9003 - RAL 9003 (biały)**
- Czas pracy na baterii **3h - czas pracy awaryjnej wynoszący 180 minut**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**

- Testowanie **AT - autotest**

Zastosowanie:

OWA ALSU oprawą natynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Obudowa z ekstrudowanego aluminium i opcjonalny szklany klosz umożliwia użycie oprawy OWA ALSU w trudnych warunkach atmosferycznych

Wariant podstawowy	AT, CT	185-265VAC 50-60Hz
Wariant podstawowy	CB	185-265VAC 50-60Hz
Wariant podstawowy	CBAM	80-275VDC
Wariant podstawowy	LWAM	170-275VDC
Wariant podstawowy	AT, CT, CB, CBAM	6-32VDC
Wariant podstawowy	LWAM	1
Wariant podstawowy		IP65
Wariant podstawowy		moduł LED
Wariant podstawowy		5700-6500K (CWI)
Wariant podstawowy		70
Wariant podstawowy	RO, RP, AP	280
Wariant podstawowy	SD	260mm
Wariant podstawowy		225mm
Wariant podstawowy		< 50 000h
Wariant podstawowy	AT, CT	16-24h
Wariant podstawowy	AT, CT	16-24h
Wariant podstawowy	AT, CT	16-24h
Wariant podstawowy	CB, CBAM	+5...+40°C
Wariant podstawowy		TS: -10...+40°C
Wariant podstawowy		TE: -25...+45°C
Wariant podstawowy	LWAM	-25...+50°C
Wariant podstawowy		mm

Obudowa:

Materiał obudowy: aluminium malowane proszkowo

Materiał klosza: PMMA lub szkło