

Oprawa sufitowa ruchoma GU100, 1 x żarówka LED AR-111 z trzonkiem GU10, kolor szary

Kod ElektriKo: 90414 Kod Brilum: Os-psg100-90



Dane techniczne:

- Trzonek **GU10**
 - Źródło światła **GU10 111**
 - Moc **2 x max. 50W**
 - Kolor **szary**
 - Waga **1.05**
 - Napięcie zasilania **230 V AC**
 - Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
 - Certyfikat Gost-R **TAK**
 - Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
 - Stopień ochrony **IP IP20**
 - Zastosowanie **wewnątrz**
 - Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
-
- stopień ochrony: IP 20
 - klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
 - zasilanie: bezpośrednio z sieci prądu przemiennego o napięciu 230V
 - źródło światła: żarówka LED AR-111 z trzonkiem GU10 (brak w komplecie); rekomendowane żarówki LED AR111 z trzonkiem GU10 marki BRILUM: AR111 GU10 LED COB, AR111 GU10

- położenie źródła światła: płynna regulacja położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej - precyzyjne ukierunkowanie wiązki światła
- obudowa: metalowa, malowana proszkowo, czarna
- ramka kołnierza: metalowa, malowana proszkowo, biała
- ruchomy pierścień/reflektor: metalowy, malowany proszkowo, biały
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: do wbudowania w sufit podwieszany wszystkich typów o grubości od 15mm do 25mm, w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, sklepów, restauracji, hoteli, pubów, eleganckich biur, jak również do tworzenia akcentów świetlnych w galeriach, muzeach, na wystawach