

# Oprawa Vip Gk Ip44 Led 905 19w 2725lm 830 Opal Szary Th5 Std

Kod ElektriKo: 91693 Kod PXF: BM002.2211.830.A020 / PX4070499



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2070 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **2,20 kg**
- Moc oprawy **24 W**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**

- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 52000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP44**

Oprawa oświetleniowa serii o bezpośrednim rozsyśle światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z grubościennego profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Wersja IP44 nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL. Końcówki w komplecie.

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

**Zastosowanie:** toalety, podcienie

**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4070485 | 615      | 86       | 65       | 595      | 70       |
| PX4070492 | 615      | 86       | 65       | 595      | 70       |
| PX4070499 | 905      | 86       | 65       | 885      | 70       |
| PX4070506 | 905      | 86       | 65       | 885      | 70       |
| PX4070513 | 1195     | 86       | 65       | 1175     | 70       |
| PX4070520 | 1195     | 86       | 65       | 1175     | 70       |


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.