

# Belka świetłówkowa LUGTRACK EVO LED 1435 ED 4200lm/830 MPRM biały

Kod ElektriKo: 94178 Kod LUG: 080151.5L01.12



## Dane techniczne:

- Rodzaj osprzętu **ED**
- Moc oprawy[W] **31**
- Skuteczność[lm/W] **135**
- Strumień oprawy[lm] **4200**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **2,5**
- Wymiary [mm] L W H **1435 75 33**

- Zakres temperatury pracy[°C] **-15 ... +50**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Odporność na uderzenia IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi.

- Możliwość podłączenia projektora
- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Prosty jednoosobowy montaż

Parametry

## DANE MECHANICZNE

**Montaż** zwieszany, natynkowy

**Obudowa** blacha stalowa powlekana

## DANE ELEKTRYCZNE

**Efektywność zasilacza** 92%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## DANE OGÓLNE

**Żywotność (L80B10)** 100 000 h

**Informacje dodatkowe** belka nośna wykonana z blachy powlekanej w kolorze RAL 9003 mat; dostępna z okablowaniem przelotowym 5- i 7-polowym; maskownica

**Uwagi** do zasilenia każdego ciągu świetlnego należy zamówić STARTER KIT; w zależności od rodzaju montażu, należy wybrać i zamówić odpowiedni uchwyt montażowy (akcesoria)

**Gwarancja** 5 lat

**Zastosowanie** supermarket, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe, hale produkcyjne, ciągi komunikacyjne