

Oprawa INFINITY 2 AL 2W LED do CBS szara (27.40.30.0 | 94054039) (z pikt. uniwersalnym)

Kod ElektriKo: 96680 Kod Awex: F2ALS/2W/F/CB/CBS/GR



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Kolor **szary**

Wykonanie

Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego

Szyba z plexi

Montaż

Natynkowy

Opcjonalnie podtynkowy

Napięcie zasilania

Opawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 -275 VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV II - 48 VDC

Źródło światła

1W, 2W LED

Temperatura barwowa: 6000K

Żywotność: 50000h

Czas ładowania

Standard: maks. 24h

Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

Klasa ochronności

II lub III

Stopień ochrony i wytrzymałości

IP40, IK08

Odległość rozpoznawania

30m

Rozpoznawalność

Obustronna

Temperatura otoczenia

Wersja CB: ta: 0°C ÷ 50°C

Opcje

RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless

BT - bluetooth

FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC

CB – system centralnej baterii

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV II