

Panel LED Bravo S 40w12030nw W

Kod ElektriKo: 97792 Kod Kanlux: 28022



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **40**
- Strumień świetlny [lm] **4000**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **stal**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **2360g**
- Karton zbiorczy **6**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **25000**

- Wysokość [mm] **11**
- Zintegrowane źródło światła LED **4000**
- Ilość cykli wł/wył $\geq$ **15000**
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra $\geq$ **80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Długość przewodu [m] **0.05**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **100**
- Szerokość [mm] **295**
- Długość [mm] **1195**
- Zasilacz w komplecie **nie**
- Materiał panelu/ramki **stop aluminium**
- Prąd zasilania [mA] **1050**
- Rodzaj zasilania **stałoprądowy**
- DRIVER [index] **28026**

Panele Bevo S/SU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli BRAVO LED S/SU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (100lm/W). Panele nie posiadają zasilacza w komplecie.







