

Oprawa downlight Arel LED DL 6W-NW

Kod ElektriKo: 98043 Kod Kanlux: 29582



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **6**
- Strumień świetlny [lm] **490**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **65/20**
- Materiał klosza **PMMA**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **104g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50**
- Karton zbiorczy **100**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**

- Wymienne źródło światła **nie**
- Trwałość [h] **30000**
- Wysokość [mm] **23**
- Zintegrowane źródło światła LED **490**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 15000
- Kąt świecenia [°] **120**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **82**
- Szerokość [mm] **76**
- Długość [mm] **76**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **60x60**

Arctur LED to nowa rodzina downlightów, które nie posiadają ramki. Wysoka klasa szczelności IP65/20 oraz wyjątkowy, prosty, a zarazem zaskakujący design sprawia, że Arctur LED wpasuje się w każde wnętrze. Dzięki unikatowej konstrukcji, panel ma grubość zaledwie 9 mm – to najcieńszy panel dostępny na rynku

















