

# Lampa awaryjna PRIMOS CLA LED 0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016

Kod ElektriKo: 98396 Kod Hybryd: PRIMOS CLA LED  
0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016



## Dane techniczne:

- Moc **1W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**

## Zastosowanie:

PRIMOS CLA jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy. Klosz mleczny

i specjalne optyki pozwalają na użycie oprawy PRIMOS CLA, gdzie występuje bezpośredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oświetlony równomiernie na dużej powierzchni.

## Systemy:

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

## Obudowa:

Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS

Materiał klosza: PC opalizowany

|  |                  |                               |
|--|------------------|-------------------------------|
|  | AT, CT           | 195-265VAC 50-60Hz            |
|  | CB               | 195-265VAC 50-60Hz            |
|  |                  | 80-275VDC 195-265VAC 50-60Hz  |
|  |                  | 80-275VDC                     |
|  | CBAM             | 80-275VDC                     |
|  |                  | 195-265VAC 50-60Hz            |
|  |                  | 170-275VDC 195-265VAC 50-60Hz |
|  |                  | 170-275VDC                    |
|  |                  | 8-135VDC                      |
|  | LVAM             | I                             |
|  | AT, CT, CB, CBAM | II                            |
|  | LVAM             | IP65                          |
|  |                  | moduł LED                     |
|  |                  | 5700-6500K (CW)               |
|  |                  | 7W                            |
|  |                  | 5W, 7W                        |
|  |                  | 300lm                         |
|  |                  | 300m                          |
|  |                  | > 50 000h                     |
|  |                  | Ni-Cd HJ, Ni-MH HJ            |
|  | SW               |                               |
|  | 7W               |                               |
|  | AT, CT           |                               |

|                             |          |                  |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Współczynnik bezpieczeństwa | AT, GT   | 16 - 24h         |
| Współczynnik bezpieczeństwa | AT, GT   | SW - 1h, 2h, 3h  |
| Współczynnik bezpieczeństwa | AT, GT   | 7W - 1h, 2h      |
| Współczynnik bezpieczeństwa | AT, GT   | TS - -5 - +35°C  |
| Współczynnik bezpieczeństwa | OB, OBAM | TE - -20 - +35°C |
| Współczynnik bezpieczeństwa | LVAM     | TS - -10 - +45°C |
| Współczynnik bezpieczeństwa |          | TE - -25 - +50°C |
| Współczynnik bezpieczeństwa |          | -25 - +55°C      |
| Współczynnik bezpieczeństwa |          | 1h               |