

Zasilacz stałonapięciowy LED o mocy 30W FTPC30V

Kod ElektriKo: 98909



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy
- Europejski zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciove / Nadprądowe / Termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC
- II klasa ochronności

MODEL	FTPC30V12-C2	FTPC30V24-C2
WYJŚCIE		
Napięcie znamionowe	12V	24V
Prąd znamionowy	2.5A	1.25A
Moc znamionowa	30W	
Zakres mocy	0 ÷ 30W	
Stabilizacja U_{WY} w zależności od zmian U_{WE}	± 1%	
Stabilizacja U_{WY} w zależności od zmian I_{WY}	± 2%	
Tolerancja napięcia [2]	± 5%	
Tętnienia i szумы (max.) [3]	360mV _{p,p}	720mV _{p,p}
Czas ustalania, narastania, podtrzymania [4]	500ms, 30ms, 15ms	
WEJŚCIE		
Zakres wartości napięcia	180 ÷ 264VAC	
Zakres częstotliwości napięcia	50/60Hz	
Współczynnik mocy (typ.)	PF > 0.98 / 230VAC pod pełnym obciążeniem	
Sprawność (typ.)	86%	87%
Prąd AC (typ.)	0.17A / 230VAC	
Prąd rozruchowy (max.)	30A / 230VAC(25°C)	
Moc w stanie bez obciążenia (max.)	0.5W	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.