

Zestaw 1 słup solarny + 2 x znak C9 + 2x znak U5a + 2 słupki przeszkodowe

Kod ElektriKo: 98938



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Akumulator **1x200Ah żelowy**
- Panel fotowoltaiczny **2x280W**
- Wysokość słupa **4 m**
- 1 słup z panelami solarnymi
- 2 x aktywny znak C9
- 2 x aktywny znak u5a
- 2 x słupek przeszkodowy

Jak dobrać produkt do oznakowania?

Ten produkt warto oceniać przede wszystkim przez miejsce montażu, wymaganą widoczność, sposób zasilania i oczekiwany czas pracy. To nie zawsze jest klasyczna latarnia uliczna, dlatego dobór powinien wynikać z funkcji w terenie.

Jeżeli produkt ma działać całorocznie lub w miejscu częściowo zacienionym, warto przewidzieć większy zapas energii i potwierdzić dobór przed zamówieniem.

- 1 słup z panelami solarnymi
- 2 x aktywny znak C9
- 2 x aktywny znak u5a
- 2 x słupek przeszkodowy

Specyfikacja znaku aktywnego C9

- Widoczny z dużej odległości nawet przy najcięższych warunkach pogodowych (mgła, śnieżyca) dzięki bardzo dużej jasności LED (>2800cd)

- Światło jest mocno ukierunkowane w stronę nadjeżdżającego pojazdu. Poprzez mały kąt LED(15°) światło nie rozprasza się na boki zmniejszając swoją efektywność

- Nie oślepia kierowców dzięki automatycznej zmianie jasności świecenia przy użyciu sterownika C9-DVS

- Bezpieczne napięcie pracy (12VDC)

- Niezwykle energooszczędny (średni pobór mocy poniżej 1,2W*)

- Autonomia (czas działania znaku bez pełnego ładowania akumulatora) do 300h (>12 dni) przy użyciu zestawu solarnego ZS/45P-21A

- Idealnie nadaje się do zasilania solarnego i nie wymaga zastosowania dużych mocy akumulatorów i wielkich paneli fotowoltaicznych dzięki niskiemu poborowi prądu przy jednoczesnym zachowaniu dużej jasności świecenia

- Długa żywotność źródeł światła; powyżej 100 000h ciągłego świecenia

- Pełna wodoszczelność sprawia że znaki są odporne nawet na zanurzenie w wodzie (do 1m)

- Możliwość wymiany pojedynczych diod LED, bez potrzeby wymiany całego znaku

- Znak jest bezpieczniejszy od stalowego, a jednocześnie łatwy i szybki w montażu dzięki bardzo lekkiej i wytrzymałej konstrukcji ze specjalnego tworzywa

ZNAK AKTYWNY C9, C10 - 800 mm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Specyfikacja techniczna:

C9, C10 – 800mm	Standard	Opcja
Średnica	800 mm	
Grubość tarczy znaku	21 mm ± 5%	
Lico	II generacja	III generacja
Mocowanie	na słupek 50-60mm	na słupek 76 mm
Długość przewodu zasilającego	2,5m	dowolna
Napięcie zasilania	12VDC	24VDC lub 230 VAC
Pobór mocy średni / max.	1,2W / 4W	
Max. jasność pojedynczego punktu	32 000 mcd	
Ilość LED	90 szt.	
Kolor LED	żółty	biały
Kąt rozsyłu światła	15°	30°
Szczelność	IP67 od lica znaku	
Waga	6,1 kg	
Zalecany sterownik	sterownik C9 - DVS	
Deklaracja zgodności	z zaleceniami IBDiM Z/2010-03-024	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.