

Aktywny znak drogowy solarny Kroczący ludzik D6k-30P/14A (bez słupka)

Kod ElektriKo: 98991



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie [V] **12V / 24V DC**
- Stopień ochrony IP **IP67**
- Zasilanie **D6k-30P/14A**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **14 dni**

Jak wybrać aktywny znak kroczący ludzik?

Traffic Walking Figure Solar jest przeznaczony do poprawy widoczności przejść dla pieszych. Przy wyborze liczy się miejsce montażu, oczekiwany efekt ostrzegawczy, sposób zasilania i zgodność z projektem organizacji ruchu.

Jeżeli znak ma działać jako część większego przejścia aktywnego, porównaj go z zestawami D6 i SAL zamiast traktować jako zwykłą lampę solarną.

Znak aktywny D6 typu „KROCZACY LUDZIK” umożliwia skuteczniejszą ochronę pieszych na przejściach oraz w miejscach niebezpiecznych

- Znak D6 KROCZACY LUDZIK może być aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu aktywujący znak tylko w momencie gdy pieszy znajdzie się w pobliżu przejścia dla pieszych lub miejsc niebezpiecznych.
- Zastosowany tor radiowy umożliwia załączenie znaków po obu stronach jezdni jednocześnie.
- Zastosowane zostały najnowocześniejsze typy diod LED zmniejszając przy tym pobór prądu, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów eksploatacji.
- Zastosowany sterownik posiada miniaturowy zasilacz impulsowy pozwalający na zmniejszenie poboru mocy ok. 3 razy od standardowych rozwiązań przez co zwiększa się znacznie czas działania w przypadku podłączenia do zasilania solarnego.
- Zastosowane czujniki ruchu wykazują bardzo dużą odporność na błędne załączenie (np.: poprzez przejeżdżający samochód).
- Znak ma tylko 2cm grubości !
- Możliwość zamontowania znaku na słupek 60 lub 76mm.
- Możliwość dołączenia do znaku aktywnych kocich oczek.
- Specjalnie zaprojektowany sterownik dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik sterowania umożliwia wydłużenie pracy znaku przy zasilaniu solarnym o ponad 40% w stosunku do konkurencji, co oznacza pewność działania w każdych warunkach.
- Parametry fotometryczne projektowane zgodnie z normą: PN-EN 12352

Komplet – wszystko co jest potrzebne do zamontowania po jednej stronie przejścia dla pieszych. Na jedno przejście wymagane są dwa komplety.

Komplet zawiera:

- Znak aktywny D6 600x600mm wraz z funkcją „KROCZACY LUDZIK” LED.
- Detektor ruchu.
- Bateria fotowoltaiczna / słoneczna wraz ze stelażem.
- Akumulator żelowy głębokiego rozładowania.
- Sterownik ładowania akumulatora.
- Sterownik znaku wraz z torem radiowym.
- Instrukcja montażu.
- Wszystko co potrzebne do zamontowania znaku na słupku w bardzo krótkim czasie (montaż całości na słupku nie

zabiera więcej niż 30 min.)

WAŻNE !! Przy zasilaniu solarnym zamawiający jest zobowiązany sprawdzić czy w miejscu montażu nie ma obiektów zasłaniających w bliskiej odległości kierunku południowego (cień na panelach fotowoltaicznych). Skutkować to będzie nie prawidłową pracą solarnych znaków aktywnych D6.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	12V / 24V DC lub 230V AC
Pobór mocy max	Tylko 3W!
Szczelność	IP67 od lica znaku
Pulsator LED	KROCZACY LUDZIK
MAX jasność pojedynczego punktu	32000 mcd
Kąt rozsyłu światła	15° lub 30°
Folia	II i III generacji
Kolory	Żółty
Wymiary znaku	600 x 600mm
Mocowanie	Słupek Ø60 lub Ø76mm

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.