

Latarnia solarna parkowa trzyramienna 3x12,5W LED ze słupem 3,5m

Kod ElektriKo: 99504



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3x 12,5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3x 2000lm / tryb eco 3x500lm**
- Temperatura barwowa [K] **5700-6500K**
- Stopień ochrony IP **IP 65**
- Akumulator **3x115,4 Wh / 1000cykli**
- Panel fotowoltaiczny **3x18,5**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **3 dni**
- Wysokość słupa **3,5**
- Kąt świecenia [°] **360stopni**

- Inteligentny system oszczędzania energii-automatyczny czujnik zmierzchu, system ściemniania

- Pilot zdalnego sterowania

UWAGA!!! Przed użytkowaniem lampy proszę wystawić na jeden dzień słoneczny. Pamiętaj aby latarnie zamontować w słonecznym miejscu bez zacienień oraz zwracać uwagę ,aby panel był czysty, aby nie zasłaniały go np. liście lub śnieg. Czas działania lampy zależy od pory roku oraz ilości dni słonecznych .

Jak dobrać ten wariant solarny?

Przy wyborze zwróć uwagę na moc światła, wysokość montażu, pojemność akumulatora, panel solarny i oczekiwany czas pracy po zmroku. Zestaw powinien mieć zapas energii na gorszą pogodę.

Jeżeli priorytetem jest bezawaryjność, wybieraj konfigurację z zapasem autonomii zamiast minimalnego zestawu na granicy parametrów.

Latarnia solarna uliczna trzyramienna 3×12,5W LED



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Źródło światła	LED 3x20W 5700-6500K
Luminacja	Max 3x2000lm / tryb Eco 3x500lm
Tryb pracy	Inteligentny system oszczędzania energii-automatyczny czujnik zmierzchu, system ściemniania
Panel solarny	3x18,5W
Oprawa	Aluminium + PC
Akumulator litowo-jonowy	3x115,4 Wh / 1000cykli
Czujnik ruchu PIR	NIE
Pilot zdalnego sterownia	TAK
Klasa szczelności	IP65
Kąt świecenia	360stopni
Temperatura pracy	-25 C - +65C
Słup stylizowany	3,5m
Czas pracy przy naładowanym akumulatorze	Ok 500lm Az do świtu 3 dni autonomii
Wymiary oprawy	808x416
Waga oprawy	8kg
Certyfikaty	CE RoHS

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Słup stalowy stylizowany 3,5m

Dane techniczne:

Model	Stylizowany
Materiał	
Wysokość H [m]	3,5
Grubość ścianki słupa [mm]	3
Waga netto [kg]	20
Orientacyjna objętość jednostkowa [m3]	0,09
Średnica górna słupa [mm]	70
Średnica podstawy [mm]	250
Dedykowany fundament	F100
Kolor słupa	czarny
Certyfikat	CE , 100 NE 2

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



Dane techniczne:

Model	F100
Wymiary mm	1000x250x250
Waga	160kg*
Rozstaw śrub {[mm]	200x200
Elementy łączne ocynkowane ogniowo	4007
Elementy łączne zrywane ocynkowane ogniowo	4008
Objętość m3	0,00194
Elementy łączne do fundamentów	TAK
Przeznaczenie	Do montażu na słup do 5m
Klasa betonu	Wg Normy PN-EN 206-C25/30
Końce	Śruby ocynkowane ogniowo

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.