

Inwerter 3-fazowy Solax Commercial X3-30k-tl

Kod ElektriKo: 99844



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **30000 W**
- Napięcie [V] **Wejście maks 1000V**
- Wymiary [mm] **555*446*270**
- Częstotliwość **50 Hz / 60 Hz**
- Waga net. **40kg**
- Liczba faz w sieci **3 - fazowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**

Wejście (DC)

Maks. napięcie wejściowe [V] 1000

Nominalne napięcie wejściowe [V] 620

Maks. prąd wejściowy [A] 2*37.5

Początkowe napięcie wejściowe/ min. napięcie robocze [V] 250/180

Zakres napięcia w trybie pracy MPPT [V] 180-960

Zakres napięcia w trybie napięcia MPPT (maks. obciążenie) [V] 480-800

Maks. liczba stringów PV 6 (3/3)

Liczba MPPT 2

Wyjście (AC)

Moc znamionowa AC [W] 30 000

Maks. moc pozorna AC [VA] 33 000

Maks moc aktywna AC (PF=1) [W] 33 000

Maks. prąd wyjściowy [A] 3*48

Napięcie znamionowe [V] 380/400, 3W+N+PE

Zakres napięcia [V] 277-520 (regulowany)

Znamionowa częstotliwość[Hz] 50/60

Zakres częstotliwości sieci [Hz] 45-55/55-65

THDI [%]

Hamowanie prądem DC [%] <0.5 In

Współczynnik mocy >0.99 moc znamionowa (regulowany 0.8 pojemnościowe - 0.8 indukcyjne)

Sprawność

Maks. sprawność [%] 98.2

Europejska sprawność[%] 97.7

X3 MAX jest idealny do komercyjnych instalacji PV lub małych projektów dystrybucyjnych, zaprojektowany z najnowszą technologią słoneczną, aby umożliwić maksymalne zbieranie energii. Dzięki dwóm trackerom MPPT X3 MAX można podłączyć do dwóch oddzielnych tablic paneli, ma również stopień ochrony IP65, co oznacza, że można go zainstalować na zewnątrz.

X3 MAX jest jednym z najbardziej wydajnych komercyjnych falowników solarnych dostępnych obecnie na rynku, szczycąc się ogromną sprawnością 98,6% i maksymalnym napięciem DC 1000 V, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystać energię słoneczną.

X3 MAX ma stopień ochrony IP65, co oznacza, że można go zainstalować wewnątrz lub na zewnątrz, co zapewnia elastyczność wyboru miejsca instalacji systemu.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

	X3-20K-TL	X3-25K-TL	X3-30K-TL
Wejście (DC)			
Maks. napięcie wejściowe [V]	1000	1000	1000
Nominalne napięcie wejściowe [V]	620	620	620
Maks. prąd wejściowy [A]	2*25	2*37.5	2*37.5
Początkowe napięcie wejściowe/ min. napięcie robocze [V]	250/180	250/180	250/180
Zakres napięcia w trybie pracy MPPT [V]	180-960	180-960	180-960
Zakres napięcia w trybie napięcia MPPT (maks. obciążenie) [V]	480-800	480-800	480-800
Maks. liczba stringów PV	4(2/2)	6(3/3)	6(3/3)
Liczba MPPT	2	2	2
Wyjście (AC)			
Moc znamionowa AC [W]	20,000	25,000	30,000
Maks. moc pozorna AC [VA]	22,000	27,500	33,000
Maks moc aktywna AC (PF=1) [W]	22,000	27,500	33,000
Maks. prąd wyjściowy [A]	3*33.5	3*40	3*48
Napięcie znamionowe [V]	380/400,3W+N+PE		
Zakres napięcia [V]	277-520(regulowana)		
Znamionowa częstotliwość[Hz]	50/60		
Zakres częstotliwości sieci [Hz]	45-55/55-65		
THDI [%]	<3(moc znamionowa)		
Hamowanie prądem DC [%]	<0.5 In		
Współczynnik mocy	> 0.99 moc znamionowa (regulowany 0.8 pojemnościowe - 0.8 indukcyjne)		
Ochrona			
Przełącznik DC	TAK		
Ochrona przed efektem anty-wysypowym	TAK		
Ochrona przedprzepięciowa AC	TAK		
Ochrona przeciwzwarciowa AC	TAK		
Połączenie zwrotne DC	TAK		
Ogranicznik przepięć	DC Typ II /AC Typ II		
Wykrywanie izolacji	TAK		
Ochrona przed upływem prądu	TAK		
Sprawność			
Maks. sprawność [%]	98.20	98.20	98.20
Europejska sprawność[%]	97.70	97.70	97.70
Ogólne			
Typ	beztransformatorem		
Stopień ochrony IP	IP65		
Konsumpcja nocą [W]	<1		
Chłodzenie	naturalne	wentylator	wentylator
Temperatura pracy [°C]	-25-60		
Relatywny zakres wilgotności [%]	0-100		
Wysokość pracy [m]	4000(>2000 zmiana parametrów)		
Hałas [dB]	<30	<50	<50
Wymiary (szer.*wys.*gł) [mm]	555*446*270		
Waga [kg]	37	40	40

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.